

# KEMISK RISIKOVURDERING

Dato:11-04-2024 Version 1.1

Institut/afdeling: AAU Innovation

Udført af: Morten Olsen

## Procesnavn: BMF renevæske

Kemi: BMF renevæske

Kemibrug KBA: p200279

Faremærkning:



H-sætninger: H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

EUH208: Indeholder 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

P-sætninger:

P280: Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse

P305+351+338:

VED KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen

Indsæt eller slet rækker efter behov

## Anvendelse

Arbejdsproces: Benyttes hovedsageligt til affedtning/afrensning



Substitution:

## Særlige Risici og begrænsninger

ATEX:

Graviditet:

Vurdering:

<b>Eksposering</b>	
<b>Mulig udsættelse:</b>	
<b>Mængde og Varighed:</b>	
<b>Forholdsregler</b>	
<b>Tekniske foranstaltninger:</b>	 <p>Ventilation</p> <p><i>Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation.(evt.punktudsug) Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn med filtre type A2</i></p>
<b>Personlige værnemidler:</b> Findes i skab i designlab	 <p>-Brug nitrilhandsker -brug sikkerhedsbriller -brug evt. åndedrætsværn</p>
<b>Instruktion:</b>	
<b>Lokale forhold</b>	
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares i kemiskab i malerkabine i designlab.
<b>Miljø:</b>	
<b>Bortskaffelse:</b>	Affaldsgruppe B.
<b>Beredskab</b>	
<b>Spild:</b>	Opsug ufortyndet væske spild med vermiculit eller sand og bortskaffes som kemikalieaffald. Rengør området efter opsamling af spild.
<b>Uheld:</b>	