

KEMISK RISIKOVURDERING

Dato: 29-11-2023 Version 1.1

Institut/afdeling: AAU Innovation

Udført af: Morten L. Olsen

Procesnavn: High Tech Anti Splatter Aerosol

Kemi: High Tech Anti Splatter Aerosol
p205937**Kemibrug KBA:****Faremærkning:****H-sætninger:**

H223: Brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P210: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P-sætninger:

P261: Undgå indånding af aerosoltåge

P280: Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse

P410+412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

Indsæt eller slet rækker efter behov

Anvendelse




Arbejdsproces:

High Tech Anti Splatter bruges til at undgå svejseprøjt sætter sig fast på det man svejser på.

Substitution:

Særlige Risici og begrænsninger

ATEX:

Graviditet Vurdering:	<p>Graviditet skal oplyses, så det kan vurderes om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres forsvarligt for den gravide. Der skal udarbejdes en graviditets APV.</p>
Eksposering	
Mulig udsættelse: Mængde og Varighed:	<p>Der kan være risiko for indånding, øjen- og hudkontakt ved overførsel til klud samt ved stænk og sprøjt. Manglende udsugning kan medføre svimmelhed, kvalme og kemisk lungebetændelse. Stoffet kan være livsfarligt ved indtagelse og hvis det kommer i luftvejene. Ved eksposering affedtes huden og kan give hudirritation.</p> <p>Kommer typisk på 250ml aerosolspray</p>
Forholdsregler	
Tekniske foranstaltninger: Personlige værnemidler: <i>Findes i skab i Designlab</i> Instruktion:	<div style="text-align: center;">  Ventilation Arbejdet med High Tech Anti Spatter Aerosol foregår ofte i forbindelse med svejsning, så derfor tilrådes brugen af det under udsugning. </div> <p style="text-align: center;">Findes i skab i Designlab</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <p>Brug evt. handsker</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Hvis risiko for stænk under brug anvendes sikkerhedsbriller</p> </div> </div> <p>Affedning af huden, der bliver tør, sprækkende og mere sårbar overfor optagelse af andre kemiske stoffer</p>
Opbevaring: Miljø: Bortskaffelse:	<p>Vedr. tom emballage: Den tomme beholder må ikke punkteres eller brændes. Beholderen skal være helt tom, før den skal bortskaffes. Tømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Affaldsgruppe Z</p>
Beredskab	
Spild: Uheld:	<p>Spild er usandsynlig.</p> <p>Øjne: Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen.</p>

